

ポータブル表面粗さ計 TR110

特長

TR100の進化タイプ、斬新なデザイン
 大画面LCD、バックライト付
 検出部保護機構
 ポケットサイズ、低価格
 各種素材に対応する広い測定レンジ
 Ra、Rz測定パラメーター
 キーボードからの外部校正機能
 ISO、DINに準拠
 Liイオン バッテリー 駆動

仕様



付属品

測定器本体
 検出部保護カバー
 Ra 試験片
 充電器
 TIME社証明書
 取扱い説明書(英文)
 保証書
 キャリングケース

測定パラメーター	Ra,Rz
駆動長	6mm
駆動速度	1.0mm/sec
カットオフ長	0.25mm/0.8mm/2.5mm
測定評価長	1.25mm/4.0mm/5.0mm
測定レンジ	Ra:0.05-10.0um Rz:0.1-50um
精度	+/-15%
再現性	<12%
フィルター	RCアナログ回路
検出形式	圧電素子
検出器	ダイヤモンド 半径:5+/-1um
使用温度範囲	0-40
使用湿度範囲	<80%
保存温度範囲	-25 -+60
駆動電源	3.6V Liイオンバッテリー
充電器	DC6V 3時間/充電
寸法(L×W×H)	110×70×24mm
重量	200g

