

## TIME® 3110 ポータブル表面粗さ計

加工品の表面仕上げ確認に。コンパクトな粗さ計を。



### 特長

- ポケットサイズ
- Ra, Rz
- ISO、DIN準拠

### 付属品

- 本体
- Ra 試験片 (3.2 μm)
- 充電器
- TIME社校正証明書
- 保証書
- マニュアル

### オプション

Ra試験片

Ra: 0.1 μm、0.2 μm、0.4 μm、  
0.8 μm、3.2 μm



### 仕様

	TIME3110 (TR110)
測定パラメータ	Ra, Rz
トレース長	6 mm
トレース速度	1.0 mm/秒
カットオフ長 (L)	0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm
評価長	1.25 mm / 4.0 mm / 5.0 mm
測定範囲	Ra: 0.05~10.0 μm, Rz: 0.1~50 μm
確度	+/-15%
再現性	≤12%
フィルタ	RC アナログ
ピックアップ	ピエゾ
針	ダイヤモンド、半径：10+/-2.5 μm、角度90° (+5° または-10° )
動作温度	0~40℃
湿度	< 80%
保存温度	-25~60℃
電源	Liイオン (充電式)
充電器	DC6V, 3時間
大きさ	110 x 70 x 24 mm
重さ	160 g