## Colibri **T**



compact IP66 camera enclosure

















特 長

- 最大30 x 30mm (W x H) までの カメラサイズに対応
- カメラ固定用内部マウント付き
- IP規格:IP66
- 柔軟にカメラ位置の修正可能
- 軽量かつコンパクト

- ■頑丈な構造
- ■高い耐薬品性
- カメラ固定用マウントによる高い防振性
- ■高い放熱性
- ■エンクロージャの長さカスタム可能
- Flat Front lid: 広い開口角を持つレンズの取付可能

仕 様

カメラサイズ	29 x 29 mm 30 x 30 mm					
最大レンズ径	39 mm					
内側の長さ	146 mm (Size S) 122 mm (Size S, flat) 176 mm (Size M) 152 mm (Size M, flat)					
エンクロージャ サイズ (W x H x L)	50 x 50 x 156 mm (Size S) 50 x 50 x 132 mm (Size S, flat) 50 x 50 x 186 mm (Size M) 50 x 50 x 162 mm (Size M, flat)					
ウィンドウサイズ	28 mm					
ウィンドウ種類	Standard (Borosilicate, BK7, double-sided AR coated)					
ウィンドウシール材	Hytrel					
保護規格	IP66					

約420 g (Size S) 約350g (Size S, flat) 重量 約465 g (Size M) 約395g (Size M, flat) アルマイトアルミニウム NBR 20 mm (Rear Wall A) ケーブル開口部 16.5 mm (Rear Wall B) 20.5 mm (Rear Wall C)  $4 \sim 6.5$  mm (Rear Wall B) ケーブル径 セルフドリル (Rear Wall C) ケーブル保護部材質





The camera mount guarantees excellent heat dissipation



## **■ エンクロージャ オーダー No.:** ※ご注文時には、● オーダー No.

● お手持ちのカメラおよびレンズの図面 (もしくは CAD データ) が必要となります。

2 X.X O Y. ZZZ [長さのカスタム オーダー No.: 20.000.045]

Product ID	カメラ高さ (cm)	エンクロージャ ID	Front Lid		Rear Wall種類 : Y	内側の長さ(mm)
	mm : X.X	$\cap$			Rear Wall A : 0	Size : ZZZ
2	29:2.9		standard	×	Rear Wall B : 1 Rear Wall C : 2	S : 120
(固定) 30 : 3.0	(固定)	flat	×	Rear Wall A : 5 Rear Wall B : 6 Rear Wall C : 7	M : 150	

※例: Colibri, Rear Wall C, Size S, カメラ高さ30 mm の場合、オーダー No.: 23.002.120 となります。



## **■ アクセサ**リ オーダー No.:

Product • Image		オーダー No.	Product • Image		オーダー No.
Colibri Air Nozzle	00	50.100.023	Mounting Kit 24	D	5.240.000
90° Deflection Mirror + Adapter required		20.020.004	Mounting Kit 26	A	5.260.000
30 mm to 40 mm Adapter Bracket	A.	10.062.979	Mounting Kit 27	hig.	5.270.000
Corrugated Tube 28 mm		20.000.006	Mounting Kit 28	1/50 114	5.280.000
Mounting Kit 21	59	5.210.000	Mounting Kit 29		5.290.000





## ■ 図 面:

